

smartStage 20

Aufbauanleitung

Sicherheitshinweise

- Die Bühne darf nur durch eingewiesenes Personal betreten werden.
- Die Konstruktion ist nach jedem Aufbau auf Fehlerfreiheit und Vollständigkeit zu überprüfen. schadhafte Teile müssen sofort ausgetauscht werden.
- Stützen und Spindeln sind ausreichend mit Holz zu unterpallen.
- Der Betrieb der Bühne ist nur bis Windstärke 8 zulässig. Danach ist der Betrieb einzustellen, die Rückwand zu lösen bzw. zu entfernen.

Zulässige Lasten:

- Boden: 350 kg/qm
- Dach: 3-Punkt-Traversen außen: 20kg/lfm
- 2-Punkt Traversen: 10kg/lfm

Aufbauschritte

1. Bühne in Position bringen, Stützrad ausfahren, abkoppeln.
2. Dach ggfls. entriegeln, Klappdächer öffnen, auf Dachstützen abstellen.
3. Grundnivellierung vornehmen. Dazu beide Kurbelstützen ausfahren, Stabilisatoren ausklappen. Zunächst Bühne über die mittigen Kurbelstützen quer zur Fahrtrichtung ausrichten, danach in Längsrichtung durch Spindelfüße an den Stabilisatoren nivellieren.
4. Podien herunterklappen und auf Spindelfüßen abstellen.
5. Rück- und Seitenwand im Dach befestigen, Windverbände im Dach anschlagen.
6. Dacheckstützen und Windverbände am Podium anschlagen, Rückwand am Klappboden befestigen.
7. Geländer und Treppe anbringen.
8. Bauchbinde anbringen.
9. Bühne ist spielbereit.